

BETTOFLEX

Su İzolasyon ve Seramik Yapıştırıcılar İçin Polimer Dispersiyon Esaslı
Su Geçirimsizlik ve Esneklik Katkısı

MALZEME TANIMI

BETTOFLEX, çimento esaslı seramik yapıştırıcıları ve iki bileşenli su izolasyon malzemeleri için esneklik, su geçirmezlik ve aderans artırıcı katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik, cam mozaik, granit seramik, mermer granit ve tuğlaların, yerden ısıtılmalı zeminler, ısıtılmalı havuzlar ve prefabrik beton eleman yüzeyleri gibi sıcaklık farklılıklarına maruz yüzeylere kaplanmasında,
- Yüzme havuzları ve termal havuzlarda,
- Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında,
- Seramik, granit seramik, mermer ve polyester bağlayıcı kompoze doğal taşların, alçı - kartonplak, alçı-elyaf, alçı-sıva, sert strafor, poliüretan plak, asfalt, anhidrit ve alçı esaslı şaplara yapıştırılma,
- Tadilat ve onarımlarda, seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde.

AVANTAJLARI

- İki bileşenli su yalıtımı malzemelerinde çimento ile mükemmel uyum sağlayarak esneklik ve su geçirmezlik sağlar.
- Mükemmel aderans sağlar.
- Çatlamaz, elastikiyetini korur.
- Seramik yapıştırıcıların çalışma, yapışma, esneklik özelliklerini artırarak performansını ve dayanıklılığını artırır.
- Kullanımı ve temizlenmesi kolaydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı	Modifiye Sıvı Polimer Dispersiyon
Renk	Beyaz
Yoğunluk	~1.05 kg/cm ³

Not: Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



KARIŐIM MİKTARI

İki bileşenli su izolasyon ürünleri için 20 kg lik toz bileşen için 10 kg **BETTOFLEX** 25 kg lik Seramik yapıştırıcısı için 4 kg **BETTOFLEX** ve 5,5 kg su ile karıştırılır.

AMBALAJ

10 kg plastik bidon.

RAF ÖMRÜ

Düğüün depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmaktadır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceğı yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz.



BETTON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DES Sanayi Sitesi, 112. Sokak D 02 Blok No. 2 Yukarı Dudullu, 34776 Ümraniye - İstanbul

Tel: +90 216 314 39 36 +90 216 314 12 11

Faks: +90 216 364 62 54 • e-posta: info@betton.com.tr

